

Metamorphosi



Generali

Codice	5822.EV
Kit apparecchio + IOS	5820 + 11311
Ambiente di utilizzo	Per interni, Per esterno
Applicazioni	Facciate, Giardini, Percorsi, Luoghi di culto, Sculture
Finiture di serie	.00 acciaio inox .03 bronzo massiccio .16 acciaio inox AISI 316 marine .28 grigio metalizzato
Finitura .00	Corpo e flangia in alluminio pressofuso con anello di copertura in acciaio inox
Finitura .03	Corpo e flangia in bronzo massiccio
Finitura .16	Corpo, flangia e viti in ACCIAIO INOX AISI 316 MARINE
Finitura .28	Corpo e flangia in alluminio pressofuso
Glow wire (°C)	=> 850° - in conformità alla norma IEC EN 60598-1:2008 Annex ZC (13.3)
Pozzetto	In PVC

Installazione

Installazione	Incasto nel terreno mediante pozzetto in dotazione cavo di alimentazione precablato, foro passante con pressacavo per il collegamento elettrico in cascata
---------------	--

Dimensioni

Foro incasso	Rotondo
Foro incasso (mm)	333
Diametro (mm)	294
Profondità di incasso (mm)	300

Ottiche



INTERCHANGEABLE OPTICAL SYSTEM
Riflettore in alluminio 99,99 per fasci medi.
Innesto a baionetta e vetro di protezione
temprato a microsferi pressato

Schermo	Doppio vetro di sicurezza trasparente temprato Max carico statico 2000Kg
Orientamento	Ottica basculante, rotazione 356°/inclinazione 30°
Distribuzione luminosa	Indiretto, Simmetrica
Fascio di luce indiretta	2 x 11°
LOR (%)	84.7
Temperatura sul vetro	80°

Lampade

Descrizione delle lampade	1x35W
---------------------------	-------