

Proiettore simmetrico o asimmetrico per esterni dal design compatto, United ricorda l'estetica dei proiettori tecnici industriali, di cui ha però forma più raffinata. Costituito da un corpo centrale imperniato su di una staffa di fissaggio, United separa vano ottico e gruppo d'alimentazione, che hanno anche accessi distinti, per garantire un equilibrio termico ottimale. La versatilità delle sorgenti luminose, i numerosi fasci di apertura e l'elevato indice di protezione IP 66, consentono un utilizzo flessibile di United, spaziando dall'illuminazione architettonica-monumentale a quella funzionale di ambiti industriali. Numerosi accessori, tra cui filtri dicroici colorati, lente Fresnel, alette rompipflusso e griglia antiabbagliante, esaltano la poliedricità applicativa di United.

#### **Corpo**

In alluminio pressofuso con vano ottico e gruppo d'alimentazione separati per la dissipazione ottimale dell'energia termica. Anche gli sportelli d'accesso al vano ottico e all'alimentatore sono separati per evitare interferenze con la meccanica d'orientamento del faro.

#### **Riflettore**

In alluminio puro 99.9% anodizzato, ad elevato controllo dell'abbagliamento.

#### **Schermo**

Vetro di protezione trasparente trattato termicamente.

#### **Orientamento**

90° sull'asse verticale.

#### **Tecnologie di alimentazione**

Gruppo di alimentazione elettromagnetica incorporato.

#### **Finiture di serie**

28 grigio metallizzato



# Ioduro 250W